




Fiche Technique n° 0642-F

ENERGY SPRAY LINE



## EL085 – ESL UHS FADE-OUT BLENDER



Prêt à l'emploi



A l'air à 20° C:  
1-5 min.

### DESCRIPTION

Blender pour raccords, en bombe spécifique pour finitions UHS.

### DOMAINE D'UTILISATION

Utilisé en carrosserie de retouche pour uniformiser les raccords de laques et vernis solvantés UHS.

### CARACTÉRISTIQUES

- Utilisation facile puisque prêt à l'emploi (bombe)
- Applicable directement après avoir raccordé
- Évaporation rapide
- Pouvoir solvant élevé uniformisant le raccord

### PRÉPARATION DU SUPPORT

Appliquer la base mate HYDROFAN + les vernis MACROFAN UHS CLEARCOATS ou la laque de finition MACROFAN MAC4.

### APPLICATION

Au pistolet.

**Prêt à l'emploi.** Bien agiter 1-2 minutes avant utilisation.

Appliquer tout de suite après le raccord.

Température d'application : 15-30°C

N° de couches : 1-2 sur la nuance uniforme et sur la zone adjacente

Distance du support : 20-25 cm

**DIR 2004/42/CE: Finitions spéciales IIB/e - COV prêt à l'emploi 840 g/l**

**Ce produit prêt à l'emploi contient au maximum 840 g/l de COV**

### SÉCHAGE


À l'air à 20°C

1-5 minutes

Ponçable après le séchage à coeur de la laque de finition, s'il y a lieu.

### NOTES

Ne pas appliquer directement sur la base mate HYDROFAN, mais sur les vernis MACROFAN UHS CLEARCOATS et sur la laque de finition MACROFAN MAC4.



ATTENTION : Après utilisation renverser la bombe et vaporiser le produit résiduel dans le petit tube, afin d'éviter les problèmes d'engorgement pendant le stockage avant l'utilisation suivante.

STABILITÉ AU STOCKAGE À 20°C : 24 mois

**FICHE TECHNIQUE N° 0642-F**  
**REV. 10/2008**

Le contenu de cette fiche est le résultat de nos essais les plus scrupuleux selon les meilleures connaissances techniques actuelles. Dans les cas les données de cette fiche sont publiées comme information et ne peuvent pas engager notre responsabilité quant à l'emploi des produits décrits, et par le fait que les conditions d'application sont en dehors de notre contrôle.