

Indispensable à la sécurité, la cagoule optoélectronique EXPERT 9/13 G protège le visage et les yeux du soudeur des UV, des infrarouges et des projections. Entièrement automatique, le masque passe de l'état clair à l'état teinté en une fraction de seconde et ce, dès l'amorçage. Livré avec un serre-tête, il libère les mains du soudeur et offre tout le confort nécessaire aux travaux de soudage.

CARACTÉRISTIQUES

- Teinte réglable 4 / 9-13
- Protection UV/ IR DIN 15
- Peinture réfléchissante
- Réglage extérieur : teintes ou meulage (Grind)
- Réglage intérieur : sensibilité, délai, testeur de teinte.

TABLEAU TECHNIQUE

Degré de protection UV/IR	DIN 15
Classification	1/1/1/2
Teinte claire	4
Teinte foncée	9 > 13
Temps de réaction	0,30 ms
Temps de retour au clair	0,10 > 1 sec
Champs de vision	98 x 43 mm
Energie	solaire + 2 piles (CR 2032)
Poids	540 g
Réglages	Sensibilité, délai, teinte, meulage
Capteur lumineux	2
Champs d'applications	MMA 5 ▶ 400 / TIG 5 ▶ 300 / MIG-MAG 5 ▶ 400
Normes	CE / EN 175F / EN 166 / EN 379



Livré avec un serre-tête



OPTIONS

Sac pour masque de soudage
- Carry bag for helmet welding

043299




Bandeau anti-transpiration
- Antiperspirant - headband

043466

x2



VERRES
- Lenses
- Schutzgläser



115x 102 (x5) 040793	103.6 x 54 (x5) 040809