



Solutions pour la réparation automobile

3M Cire Ambre pour Corps Creux 08901

1) Références

3M 08901 / Aérosol de 500 ml

2) Description et utilisation finale

Cire ambre pour corps creux à grains fins destinée à la protection des soudures et des surfaces revêtues. Après séchage, cette solution procure un revêtement protecteur flexible présentant d'excellentes propriétés de prévention de la rouille.

La cire pour corps creux 08901 3M peut être appliquée dans les cavités nécessitant un traitement antirouille, notamment les éléments suivants :

- Portières
- Coffres
- Ailes arrière
- Longerons
- Brancards

Caractéristiques majeures :

- Aérosol simple d'utilisation.
- Résistance à l'eau : applicable sur les surfaces humides, car hydrofuge.
- Capillarité : la cire s'infiltré par capillarité dans les espaces et entre les joints.
- Mastic/revêtement : sèche, la cire 3M 08901 forme un film protecteur sur les joints et les panneaux.
- Bonnes propriétés d'adhésion.

3) Propriétés physiques

Base	Cires et huiles
Solvant	Aliphatique
Teneur en matière sèche (typique)	55 %
Densité	0,87
COV	Environ 213 g de solvant
Couleur	Ambre translucide



Fiche technique

Entrée en vigueur : 09/12/2019 Remplace : 26/04/2000

Température d'utilisation	- 20 à 90 °C
Temps hors poussière	2-3 heures
Conditions de stockage	Conservez dans un endroit frais et sec. Pour un meilleur résultat, stockez et appliquez le matériau à température ambiante (5-30 °C). La température de stockage ne doit pas dépasser 50 °C.
Durée de conservation	2 ans à compter de sa date de fabrication dans des conditions normales de stockage. Consultez le numéro du lot et la date limite d'utilisation optimale sur l'aérosol.

4) Consignes d'utilisation

- Secouez bien le flacon avant utilisation.
- Utilisez une buse standard pour les zones accessibles et un tube flexible d'extension pour les zones difficiles d'accès.
- Appliquez généreusement.
- Après la vaporisation, purgez la buse en retournant l'aérosol et appuyez jusqu'à ce qu'elle soit propre.

AVERTISSEMENT : Ne peignez pas sur le revêtement 3M 08901.

5) Stockage

Stockez à température ambiante, dans une pièce de stockage des produits inflammables. Faites tourner les stocks selon la méthode du premier entré, premier sorti. La durée de conservation de ce produit en cas de stockage dans les conditions recommandées, dans les récipients d'origine non ouverts, est indiquée sur le récipient. Utilisez dans une zone bien aérée.

6) Sécurité

Consultez la fiche de données de sécurité ou contactez votre département toxicologie 3M.

La cire ambre pour corps creux 3M 08901 est destinée à un USAGE PROFESSIONNEL UNIQUEMENT.

7) Clause de non-responsabilité

L'utilisation du produit 3M décrit dans le présent document implique des connaissances particulières et ne peut être réalisée que par un professionnel



Fiche technique

Entrée en vigueur : 09/12/2019 Remplace : 26/04/2000

compétent. Avant toute utilisation, il est recommandé de réaliser des tests et/ou de valider la bonne adéquation du produit au regard de l'usage envisagé. Les informations et préconisations incluses dans le présent document sont inhérentes au produit 3M concerné et ne sauraient être appliquées à d'autres produits ou environnements. Toute action ou utilisation des produits faite en infraction de ces indications est réalisée aux risques et périls de leur auteur. Le respect des informations et préconisations relatives aux produits 3M ne dispensent pas de l'observation d'autres règles (règles de sécurité, normes, procédures...) éventuellement en vigueur, relatives notamment à l'environnement et moyens d'utilisation. Le groupe 3M, qui ne peut vérifier ni maîtriser ces éléments ne saurait être tenu pour responsable des conséquences, de quelque nature que ce soit, de toute infraction à ces règles, qui restent en tout état de cause extérieures à son champ de décision et de contrôle. Les conditions de garantie des produits 3M sont déterminées dans les documents contractuels de vente et par les dispositions impératives applicables, à l'exclusion de toute autre garantie ou indemnité.

Plus d'informations sur la santé et la sécurité

<p>3M (Suisse) S.à r.l. Systèmes de Réparation pour l'Automobile Eggstrasse 93 CH-8803 Rüschlikon</p> <p>Tél: +41 44 724 91 21 3M-auto-ch@mmm.com www.3M-autoinfo.ch</p>	<p>3M France 1 Parvis de l'Innovation CS 20203 95006 Cergy-Pontoise France</p> <p>Tel : +33 (0)1 30 31 61 61 3M.contact.fr@mmm.com www.3M.com/fr/repaauto</p>	<p>3M Belgium bvba/sprl Automotive Aftermarket Division Hermeslaan 7 1831 Diegem Belgium</p> <p>Tel. +32(0)27225111 3MRepaAuto@engage.3M.com www.autocarrosserie.be</p>
<p>3M AFRIQUE FRANCOPHONE Société à responsabilité limitée Au capital de 19.756.400 Dirhams,</p> <p>Siège Social: ZF Ksar Almajaz Bureau 6 Plateforme Lot n°2 Immeuble 4 zénith Tanger, R.C : 74327, I.F. : 18745050</p>	<p>3M MAROC Société à responsabilité limitée Au capital de 18.000.000 de Dirhams, Siège Social: 33, lot la colline II Sidi Maarouf - Casablanca R.C:78517, I.F.: 1084514 Morocco</p>	



Fiche technique

Entrée en vigueur : 09/12/2019 Remplace : 26/04/2000

© 3M 2019. 3M est une marque déposée de la société 3M. Tous droits réservés