

## FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Conformité au Règlement (CE) N° 1907/2006 (REACH), Annexe II, tel qu'amendé par le Règlement (UE) 2020/878

### RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/ l'entreprise

#### 1.1 Identificateur de produit

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Identificateur de produit      | : MIX 116                                       |
| Nom du produit                 | : STANDOBLUE BASE MATE MIX 116 ROUGE NACRÉ GROS |
| Type de produit                | : Liquide.                                      |
| Autres moyens d'identification | : 4024669501162; 4024669622072                  |
| Date d'édition                 | : 24 Octobre 2022                               |
| Version                        | : 1   |
| Date de la précédente édition  | : Aucune validation antérieure                  |

#### 1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Utilisations identifiées      | : Composant de revêtement.                                      |
| Utilisations non recommandées | : Vente au grand public et utilisation par celui-ci interdites. |

#### 1.3 Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

Axalta Coating Systems Germany GmbH & Co. KG  
Christbusch 25  
DE 42285 Wuppertal  
+49 (0)202 529-0  
Adresse email de la personne responsable pour cette FDS : sds-competence@axalta.com

#### 1.4 Numéro d'appel d'urgence

**Organisme de conseil/centre antipoison national**  
Numéro de téléphone : + 33 (0)1 45 42 59 59  
**Fournisseur**  
+(33)-975181407  
Heures ouvrables : 24

## RUBRIQUE 2: Identification des dangers

### 2.1 Classification de la substance ou du mélange

**Définition du produit** : Mélange

**Classification selon le Règlement (CE) n° 1272/2008 [CLP/SGH]**

Eye Dam. 1, H318

Ce produit est classé comme dangereux conformément au règlement (CE) n° 1272/2008 et ses modifications.

**Composants de toxicité inconnue** : 3.6 pourcent de la mixture est constitué de composant(s) de toxicité aiguë orale inconnue  
3.6 pourcent de la mixture est constitué de composant(s) de toxicité aiguë cutanée inconnue

Voir section 16 pour le texte intégral des mentions H déclarées ci-dessus.

Pour plus de détails sur les conséquences en termes de santé et les symptômes, reportez-vous à la section 11.

### 2.2 Éléments d'étiquetage

**Pictogrammes de danger** :



**Mention d'avertissement** : Danger

**Contient** : propane-1-ol  
pentane-1-ol

**Mentions de danger** : H318 - Provoque de graves lésions des yeux.

**Conseils de prudence**

**Prévention** : P280 - Porter un équipement de protection des yeux ou du visage.

**Intervention** : P305 + P351 + P338, P310 - EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

**Stockage** : Non applicable.

**Élimination** : Non applicable.

**Éléments d'étiquetage supplémentaires** : Non applicable.

**Annexe XVII - Restrictions applicables à la fabrication, à la mise sur le marché et à l'utilisation de certaines substances et préparations dangereuses et de certains articles dangereux** : Non applicable.

### 2.3 Autres dangers

**Le produit répond aux critères de PBT ou de vPvB conformément au règlement (CE) N° 1907/2006, Annexe XIII** : Ce mélange ne contient aucune substance évaluée comme étant un PBT ou un vPvB.

## RUBRIQUE 2: Identification des dangers

Autres dangers qui ne donnent pas lieu à une classification : Aucun connu.

## RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants

### 3.2 Mélanges : Mélange

| Nom du produit/<br>composant | Identifiants  | %    | Classification  | Concentration<br>spécifique limites,<br>facteurs M et ETA  | Type    |
|------------------------------|---|------|---|--|---------|
| propane-1-ol                 | REACH #:<br>01-2119486761-29<br>CE: 200-746-9<br>CAS: 71-23-8                         | ≤5   | Flam. Liq. 2, H225<br>Eye Dam. 1, H318<br>STOT SE 3, H336   | -  | [1] [2] |
| 1-méthoxypropane-2-ol        | REACH #:<br>01-2119457435-35<br>CE: 203-539-1<br>CAS: 107-98-2                        | ≤5   | Flam. Liq. 3, H226<br>STOT SE 3, H336   | -  | [1] [2] |
| pentane-1-ol                 | REACH #:<br>01-2119491284-34<br>CE: 200-752-1<br>CAS: 71-41-0                         | ≤5   | Flam. Liq. 3, H226<br>Acute Tox. 4, H332<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Dam. 1, H318<br>STOT SE 3, H335  | ETA [inhalation<br>(vapeurs)] = 11 mg/l  | [1]     |
| acétone                      | REACH #:<br>01-2119471330-49<br>CE: 200-662-2<br>CAS: 67-64-1                         | <1   | Flam. Liq. 2, H225<br>Eye Irrit. 2, H319<br>STOT SE 3, H336<br>EUH066   | -  | [1] [2] |
| 2-diméthylaminoéthanol       | REACH #:<br>01-2119492298-24<br>CE: 203-542-8<br>CAS: 108-01-0<br>Index: 603-047-00-0 | <1   | Flam. Liq. 3, H226<br>Acute Tox. 4, H302<br>Acute Tox. 4, H312<br>Acute Tox. 3, H331<br>Skin Corr. 1B, H314<br>Eye Dam. 1, H318<br>STOT SE 3, H335  | ETA [oral] = 2000<br>mg/kg<br>ETA [dermique] =<br>1100 mg/kg<br>ETA [inhalation<br>(gaz)] = 1641 ppm<br>STOT SE 3, H335:<br>C ≥ 5% | [1]     |
| N,N-diméthylisopropylamine   | REACH #:<br>01-2119969062-37<br>CE: 213-635-5<br>CAS: 996-35-0                        | ≤0.3 | Flam. Liq. 2, H225<br>Acute Tox. 4, H302<br>Acute Tox. 3, H331<br>Skin Corr. 1A, H314<br>Eye Dam. 1, H318<br>STOT SE 3, H335<br>Aquatic Chronic 2,<br>H411<br><b>Voir section 16 pour<br/>le texte intégral des<br/>mentions H<br/>déclarées ci-dessus.</b> | ETA [oral] = 684<br>mg/kg<br>ETA [inhalation<br>(gaz)] = 2500 ppm  | [1]     |

Dans l'état actuel des connaissances du fournisseur et dans les concentrations d'application, aucun autre ingrédient présent n'est classé comme dangereux pour la santé ou l'environnement, ni comme PTB ou vPvB, ni comme substance de degré de préoccupation équivalent, ni soumi à une limite d'exposition professionnelle et donc nécessiterait de figurer dans cette section.

## RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants

### Type

[1] Substance classée comme constituant un danger physique, pour la santé ou pour l'environnement

[2] Substance avec une limite d'exposition au poste de travail

Les limites d'exposition professionnelle, quand elles sont disponibles, sont énumérées à la section 8.

## RUBRIQUE 4: Premiers secours

### 4.1 Description des premiers secours

- Généralités** : En cas de doute, ou si les symptômes persistent, consulter un médecin. Ne rien faire ingérer à une personne inconsciente. En cas de perte de conscience, placer la personne en position latérale de sécurité et consulter un médecin.
- Contact avec les yeux** : Vérifier si la victime porte des verres de contact et dans ce cas, les lui enlever. Rincer immédiatement et abondamment les yeux à l'eau courante pendant au moins 15 minutes en gardant les paupières ouvertes. Obtenir des soins médicaux dès que possible.
- Inhalation** : Emmener à l'air frais. Garder la personne au chaud et au repos. S'il ne respire pas, en cas de respiration irrégulière ou d'arrêt respiratoire, que le personnel qualifié pratique la respiration artificielle ou administre de l'oxygène.
- Contact avec la peau** : Retirer les vêtements et les chaussures contaminés. Laver soigneusement la peau au savon et à l'eau ou utiliser un nettoyant cutané reconnu. NE PAS UTILISER de solvants ni de diluants.
- Ingestion** : En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette. Garder la personne au chaud et au repos. NE PAS faire vomir.
- Protection des sauveteurs** : Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée. Si l'on soupçonne que des fumées sont encore présentes, le sauveteur devra porter un masque adéquat ou un appareil de protection respiratoire autonome. Il peut être dangereux pour la personne assistant une victime de pratiquer le bouche à bouche. Laver abondamment à l'eau les vêtements contaminés avant de les retirer, ou porter des gants.

### 4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés

Il n'existe aucune donnée disponible pour le mélange lui-même. Le mélange a été évalué selon la méthode traditionnelle de la réglementation du CLP (CE) N° 1272/2008 et est conformément classé pour ses propriétés toxicologiques. Voir Sections 2 et 3 pour plus de détails.

L'exposition aux vapeurs de solvant dégagées par le composant à des concentrations supérieures à la limite d'exposition professionnelle spécifiée peut avoir des effets secondaires pour la santé, provoquant par exemple une irritation des muqueuses et du système respiratoire et des effets secondaires sur les reins, le foie et le système nerveux central. Parmi les symptômes et signes figurent : maux de tête, vertiges, fatigue, faiblesse musculaire, somnolence et, dans les cas extrêmes, évanouissement.

Les solvants peuvent produire certains des effets ci-dessus par absorption cutanée. Le contact répété ou prolongé avec le mélange peut entraîner la déshydratation de la peau, provoquant une dermatite de contact non allergique et l'absorption à travers la peau.

Les jets de liquide dans les yeux peuvent causer une irritation et des atteintes réversibles.

Ceci prend en compte, lorsqu'ils sont connus, les effets immédiats et retardés, ainsi que les effets chroniques des composants pour une exposition de courte durée ou prolongée par voie orale, respiratoire, cutanée et par contact oculaire.

### 4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

- Note au médecin traitant** : Traitement symptomatique requis. Contacter immédiatement un spécialiste pour le traitement des intoxications, si de grandes quantités ont été ingérées ou inhalées.

## RUBRIQUE 4: Premiers secours

**Traitements spécifiques** : Pas de traitement particulier.

Voir Information toxicologique (section 11)

## RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie

### 5.1 Moyens d'extinction

**Moyens d'extinction appropriés** : Recommandé : mousse résistant aux alcools, CO<sub>2</sub>, poudres, eau pulvérisée.

**Moyens d'extinction inappropriés** : Ne pas utiliser de jet d'eau.

### 5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

**Dangers dus à la substance ou au mélange** : En cas d'incendie, le produit dégage une fumée dense et noire. L'exposition aux produits de décomposition peut présenter des risques pour la santé.

**Produits de combustion dangereux** : Les produits de décomposition peuvent éventuellement comprendre les substances suivantes: monoxyde de carbone, dioxyde de carbone, fumée, oxydes d'azote.

### 5.3 Conseils aux pompiers

**Mesures spéciales de protection pour les pompiers** : Refroidir à l'eau les récipients fermés exposés au feu. Ne pas déverser les eaux d'extinction d'incendie dans les égouts ou les cours d'eau.

**Équipement de protection spécial pour le personnel préposé à la lutte contre l'incendie** : Un appareil respiratoire approprié pourra être nécessaire.

## RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

Du fait de la teneur en solvants organiques du mélange :

### 6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

**Pour les non-secouristes** : Eloigner les sources d'inflammation et ventiler la zone. Éviter de respirer les vapeurs ou le brouillard. Voir les mesures de protection décrites aux sections 7 et 8.

**Pour les secouristes** : Si des vêtements spécifiques sont nécessaires pour traiter le déversement, consulter la section 8 pour les matériaux appropriés et inappropriés. Voir également les informations contenues dans « Pour les non-secouristes ».

**6.2 Précautions pour la protection de l'environnement** : Ne pas laisser pénétrer dans les égouts ni les cours d'eau. En cas de contamination des lacs, des rivières ou des égouts par le produit, informer les autorités concernées conformément à la réglementation locale.

**6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage** : Contenir les fuites et les ramasser à l'aide de matières absorbantes non combustibles telles que le sable, la terre, la vermiculite, la terre à diatomées. Les placer ensuite dans un récipient pour élimination conformément à la réglementation locale (voir Section 13). Nettoyer de préférence avec un détergent. Éviter les solvants.

## RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

**6.4 Référence à d'autres rubriques** : Voir section 1 pour les coordonnées d'urgence.  
Voir la section 8 pour toute information sur les équipements de protection individuelle adaptés.  
Voir la section 13 pour toute information supplémentaire sur le traitement des déchets.

## RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage

Les informations de cette section contiennent des directives et des conseils généraux. Consulter la liste des Utilisations Identifiées de la section 1 pour toute information spécifique aux usages disponible dans le(s) scénario(s) d'exposition.

**7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger** : Du fait de la teneur en solvants organiques du mélange :

Empêcher les vapeurs d'atteindre les concentrations explosives ou inflammables dans l'air et éviter les concentrations de vapeur supérieures aux limites d'exposition professionnelle.  
En outre, le produit doit être exclusivement utilisé dans des zones dont toute flamme nue ou autre source d'inflammation a été supprimée. Le matériel électrique doit être protégé conformément à la norme applicable.  
Tenir loin de la chaleur, des étincelles et des flammes. Il est recommandé de ne pas utiliser d'outils produisant des étincelles.  
Éviter le contact avec la peau et les yeux. Éviter l'inhalation de poussière, de particules, d'aérosols ou de brouillards résultant de l'application de ce mélange.  
Éviter d'inhaler la poussière de ponçage.  
Il est interdit de manger, boire ou fumer dans les endroits où ce produit est manipulé, entreposé ou mis en oeuvre.  
Revêtir un équipement de protection individuelle approprié (voir Section 8).  
Ne jamais vidanger par pression. Le récipient n'est pas conçu pour supporter la pression.  
Toujours conserver dans des récipients constitués du même matériau que celui d'origine.  
Se conformer à la législation sur la santé et la sécurité au travail.  
**Informations sur la protection contre l'incendie et les explosions**  
Les vapeurs sont plus lourdes que l'air et peuvent se propager sur le plancher. Les vapeurs peuvent former des mélanges explosifs avec l'air.

### 7.2 Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités

Stocker conformément à la réglementation locale.

#### Notes sur le stockage en commun

Tenir éloigné de : agents oxydants, alcalins forts, acides forts.

#### Informations supplémentaires sur les conditions de stockage

Respecter les précautions inscrites sur l'étiquette. Stocker entre les températures suivantes: 5 à 35°C (41 à 95°F).

Conserver dans un endroit sec, frais et bien ventilé. Garder loin de la chaleur ou de la lumière directe du soleil.

Conserver le récipient bien fermé.

Conserver à l'écart de toute source d'inflammation. Ne pas fumer. Empêcher tout accès non autorisé. Les récipients ayant été ouverts doivent être refermés avec soin et maintenus en position verticale afin d'éviter les fuites.

### 7.3 Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

**Recommandations** : Non disponible.

**Solutions spécifiques au secteur industriel** : Non disponible.

## RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle

Les informations de cette section contiennent des directives et des conseils généraux. Ces informations sont fournies sur la base d'utilisations du produit typiques attendues. Des mesures supplémentaires peuvent être nécessaires pour la manipulation du vrac ou toute autre utilisation pouvant augmenter significativement l'exposition des travailleurs ou les rejets dans l'environnement.

### 8.1 Paramètres de contrôle

#### Limites d'exposition professionnelle

| Nom du produit/composant | N° CAS   | Valeurs limites d'exposition   |
|--------------------------|----------|--|
| propane-1-ol             | 71-23-8  | <b>Ministère du travail (France, 12/2021). Notes: Valeurs limites admises (circulaires)</b><br>VME: 200 ppm 8 heures.<br>VME: 500 mg/m <sup>3</sup> 8 heures.  |
| 1-méthoxypropane-2-ol    | 107-98-2 | <b>Ministère du travail (France, 12/2021). Absorbé par la peau. Notes: Valeurs limites réglementaires contraignantes (article R. 4412-149 du Code du travail)</b><br>VME: 50 ppm 8 heures.<br>VME: 188 mg/m <sup>3</sup> 8 heures.<br>VLE: 375 mg/m <sup>3</sup> 15 minutes.<br>VLE: 100 ppm 15 minutes. |
| acétone                  | 67-64-1  | <b>Ministère du travail (France, 12/2021). Notes: Valeurs limites réglementaires contraignantes (article R. 4412-149 du Code du travail)</b><br>VME: 500 ppm 8 heures.<br>VME: 1210 mg/m <sup>3</sup> 8 heures.<br>VLE: 2420 mg/m <sup>3</sup> 15 minutes.<br>VLE: 1000 ppm 15 minutes.                  |

#### Indices d'exposition biologique

No exposure indices known.

#### Procédures de surveillance recommandées

: Il doit être fait référence à des normes de surveillance, comme les suivantes : Norme européenne EN 689 (Atmosphères des lieux de travail - Conseils pour l'évaluation de l'exposition aux agents chimiques aux fins de comparaison avec des valeurs limites et stratégie de mesurage) Norme européenne EN 14042 (Atmosphères des lieux de travail - Guide pour l'application et l'utilisation de procédures et de dispositifs permettant d'évaluer l'exposition aux agents chimiques et biologiques) Norme européenne EN 482 (Atmosphères des lieux de travail - Exigences générales concernant les performances des modes opératoires de mesurage des agents chimiques) Il est également exigé de faire référence aux guides techniques nationaux concernant les méthodes de détermination des substances dangereuses.

#### DNEL/DMEL

| Nom du produit/composant | Type | Exposition              | Valeur                | Population          | Effets     |
|--------------------------|------|-------------------------|-----------------------|---------------------|------------|
| propane-1-ol             | DNEL | Long terme Voie orale   | 61 mg/kg bw/jour      | Population générale | Systemique |
|                          | DNEL | Long terme Inhalation   | 80 mg/m <sup>3</sup>  | Population générale | Systemique |
|                          | DNEL | Long terme Voie cutanée | 81 mg/kg bw/jour      | Population générale | Systemique |
|                          | DNEL | Long terme Voie cutanée | 136 mg/kg bw/jour     | Opérateurs          | Systemique |
|                          | DNEL | Long terme Inhalation   | 268 mg/m <sup>3</sup> | Opérateurs          | Systemique |
|                          | DNEL | Court terme             | 1036 mg/              | Population          | Systemique |

**RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle**

|                        |              |   |                              |                             |            |
|------------------------|--------------|---|------------------------------|-----------------------------|------------|
| 1-méthoxypropane-2-ol  | DNEL         | Inhalation<br>Court terme                 | m <sup>3</sup><br>1723 mg/   | générale<br>Opérateurs      | Systemique |
|                        | DNEL         | Inhalation<br>Long terme                  | m <sup>3</sup><br>100 ppm    | Opérateurs                  | Systemique |
|                        | DNEL         | Inhalation<br>Long terme Voie<br>orale    | 33 mg/kg<br>bw/jour          | Population<br>générale      | Systemique |
|                        | DNEL         | Inhalation<br>Long terme                  | 43.9 mg/m <sup>3</sup>       | Population<br>générale      | Systemique |
|                        | DNEL         | Inhalation<br>Long terme Voie<br>cutanée  | 78 mg/kg<br>bw/jour          | Population<br>générale      | Systemique |
|                        | DNEL         | Inhalation<br>Long terme Voie<br>cutanée  | 183 mg/kg<br>bw/jour         | Opérateurs                  | Systemique |
|                        | DNEL         | Inhalation<br>Long terme                  | 369 mg/m <sup>3</sup>        | Opérateurs                  | Systemique |
|                        | pentane-1-ol | DNEL                                      | Inhalation<br>Court terme    | 553.5 mg/<br>m <sup>3</sup> | Opérateurs |
| DNEL                   |              | Inhalation<br>Court terme                 | 553.5 mg/<br>m <sup>3</sup>  | Opérateurs                  | Systemique |
| DNEL                   |              | Inhalation<br>Long terme                  | 20 ppm                       | Opérateurs                  | Systemique |
| DNEL                   |              | Inhalation<br>Long terme Voie<br>orale    | 12.5 mg/<br>kg bw/jour       | Population<br>générale      | Systemique |
| DNEL                   |              | Inhalation<br>Long terme                  | 13 mg/m <sup>3</sup>         | Population<br>générale      | Local      |
| DNEL                   |              | Inhalation<br>Court terme                 | 218 mg/m <sup>3</sup>        | Population<br>générale      | Local      |
| DNEL                   |              | Inhalation<br>Long terme                  | 73.16 mg/<br>m <sup>3</sup>  | Opérateurs                  | Local      |
| DNEL                   |              | Inhalation<br>Court terme                 | 292 mg/m <sup>3</sup>        | Opérateurs                  | Local      |
| acétone                | DNEL         | Inhalation<br>Long terme                  | 500 ppm                      | Opérateurs                  | Systemique |
|                        | DNEL         | Inhalation<br>Long terme Voie<br>orale    | 62 mg/kg<br>bw/jour          | Population<br>générale      | Systemique |
|                        | DNEL         | Inhalation<br>Long terme Voie<br>cutanée  | 62 mg/kg<br>bw/jour          | Population<br>générale      | Systemique |
|                        | DNEL         | Inhalation<br>Long terme Voie<br>cutanée  | 186 mg/kg<br>bw/jour         | Opérateurs                  | Systemique |
|                        | DNEL         | Inhalation<br>Long terme                  | 200 mg/m <sup>3</sup>        | Population<br>générale      | Systemique |
|                        | DNEL         | Inhalation<br>Long terme                  | 1210 mg/<br>m <sup>3</sup>   | Opérateurs                  | Systemique |
|                        | DNEL         | Inhalation<br>Court terme                 | 2420 mg/<br>m <sup>3</sup>   | Opérateurs                  | Local      |
|                        | DNEL         | Inhalation<br>Long terme Voie<br>orale    | 0.126 mg/<br>kg bw/jour      | Population<br>générale      | Systemique |
| 2-diméthylaminoéthanol | DNEL         | Inhalation<br>Long terme Voie<br>cutanée  | 0.25 mg/<br>kg bw/jour       | Opérateurs                  | Systemique |
|                        | DNEL         | Inhalation<br>Long terme                  | 0.43755<br>mg/m <sup>3</sup> | Population<br>générale      | Systemique |
|                        | DNEL         | Inhalation<br>Court terme Voie<br>cutanée | 1.2 mg/kg<br>bw/jour         | Opérateurs                  | Systemique |
|                        | DNEL         | Inhalation<br>Long terme                  | 1.76 mg/m <sup>3</sup>       | Opérateurs                  | Local      |
|                        | DNEL         | Inhalation<br>Long terme                  | 1.76 mg/m <sup>3</sup>       | Opérateurs                  | Systemique |



**RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle**

|                            |      |                             |                             |                        |            |
|----------------------------|------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------|------------|
| N,N-diméthylisopropylamine | DNEL | Court terme<br>Inhalation   | 5.28 mg/m <sup>3</sup>      | Opérateurs             | Systémique |
|                            | DNEL | Court terme<br>Inhalation   | 13.53 mg/<br>m <sup>3</sup> | Opérateurs             | Local      |
|                            | DNEL | Court terme Voie<br>cutanée | 100 µg/cm <sup>2</sup>      | Opérateurs             | Local      |
|                            | DNEL | Long terme Voie<br>orale    | 0.33 mg/<br>kg bw/jour      | Population<br>générale | Systémique |
|                            | DNEL | Long terme Voie<br>cutanée  | 3.3 mg/kg<br>bw/jour        | Population<br>générale | Systémique |
|                            | DNEL | Long terme<br>Inhalation    | 0.32 mg/m <sup>3</sup>      | Population<br>générale | Local      |
|                            | DNEL | Long terme<br>Inhalation    | 0.32 mg/m <sup>3</sup>      | Population<br>générale | Systémique |
|                            | DNEL | Long terme<br>Inhalation    | 3.6 mg/m <sup>3</sup>       | Opérateurs             | Local      |
|                            | DNEL | Long terme<br>Inhalation    | 3.6 mg/m <sup>3</sup>       | Opérateurs             | Systémique |
|                            | DNEL | Court terme<br>Inhalation   | 7.2 mg/m <sup>3</sup>       | Opérateurs             | Local      |
|                            | DNEL | Court terme<br>Inhalation   | 7.2 mg/m <sup>3</sup>       | Opérateurs             | Systémique |
|                            | DNEL | Long terme Voie<br>cutanée  | 9.22 mg/<br>kg bw/jour      | Opérateurs             | Systémique |

**PNEC**

| Nom du produit/composant | Description du milieu               | Valeur       | Description de la Méthode |
|--------------------------|-------------------------------------|--------------|---------------------------|
| propane-1-ol             | Eau de mer                          | 0.683 mg/l   | -                         |
|                          | Sédiment                            | 27.5 mg/kg   | -                         |
|                          | Sol                                 | 1.49 mg/kg   | -                         |
|                          | Usine de Traitement<br>d'Eaux Usées | 96 mg/l      | -                         |
|                          | Eau douce                           | 6.83 mg/l    | -                         |
| 1-méthoxypropane-2-ol    | Sédiment d'eau de mer               | 2.75 mg/kg   | -                         |
|                          | Eau de mer                          | 1 mg/l       | -                         |
|                          | Eau douce                           | 10 mg/l      | -                         |
|                          | Sédiment d'eau douce                | 52.3 mg/kg   | -                         |
|                          | Sédiment d'eau de mer               | 5.2 mg/kg    | -                         |
| pentane-1-ol             | Usine de Traitement<br>d'Eaux Usées | 100 mg/l     | -                         |
|                          | Eau douce                           | 0.12 mg/l    | -                         |
|                          | Eau de mer                          | 0.012 mg/l   | -                         |
|                          | Empoisonnement<br>Secondaire        | 1.2 mg/l     | -                         |
|                          | Sédiment d'eau douce                | 0.496 mg/kg  | -                         |
| acétone                  | Sédiment d'eau de mer               | 0.0496 mg/kg | -                         |
|                          | Usine de Traitement<br>d'Eaux Usées | 37 mg/l      | -                         |
|                          | Sol                                 | 1.068 mg/kg  | -                         |
|                          | Eau douce                           | 10.6 mg/l    | -                         |
|                          | Sédiment d'eau de mer               | 1.06 mg/l    | -                         |
|                          | Sédiment                            | 30.4 mg/kg   | -                         |
|                          | Sédiment d'eau de mer               | 3.04 mg/kg   | -                         |
|                          | Sol                                 | 29.5 mg/kg   | -                         |
|                          | Usine de Traitement<br>d'Eaux Usées | 100 mg/l     | -                         |
|                          |                                     |              |                           |

## RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle

### 8.2 Contrôles de l'exposition

**Contrôles techniques appropriés** : Assurer une ventilation adéquate. Lorsque c'est raisonnablement possible, il est recommandé d'utiliser une ventilation par aspiration localisée et une extraction générale efficace. Si ceci ne suffit pas à maintenir des concentrations de particules et de vapeurs de solvants inférieures à la VLEP, une protection respiratoire appropriée doit être utilisée.

#### Mesures de protection individuelle

**Mesures d'hygiène** : Se laver abondamment les mains, les avant-bras et le visage après avoir manipulé des produits chimiques, avant de manger, de fumer et d'aller aux toilettes ainsi qu'à la fin de la journée de travail. Il est recommandé d'utiliser les techniques appropriées pour retirer les vêtements potentiellement contaminés. Laver les vêtements contaminés avant de les réutiliser. S'assurer que les dispositifs rince-œil automatiques et les douches de sécurité se trouvent à proximité de l'emplacement des postes de travail.

**Protection des yeux/du visage** : Utiliser une protection oculaire de sécurité assurant une protection contre les éclaboussures de liquides.

#### Protection de la peau

##### Protection des mains

Aucun matériau ni combinaison de matériaux de gants ne saurait résister indéfiniment à un produit chimique ou à une combinaison de produits chimiques.

Le temps de claquage doit être supérieur à la durée d'utilisation finale du produit.

Suivre les instructions et les informations d'utilisation, de stockage, de maintenance et de remplacement fournies par le fabricant de gants.

Remplacer les gants à intervalles réguliers et en cas de signes de détérioration du matériau de gants.

Toujours vérifier que les gants ne comportent pas de défaut et qu'ils sont correctement conservés et utilisés.

Les dégâts physiques et chimiques et une maintenance inadaptée peuvent réduire les performances ou l'efficacité du gant.

Les crèmes protectrices peuvent contribuer à protéger les zones cutanées exposées. Cependant, il est recommandé de ne pas les appliquer après le début de l'exposition.

**Gants** : Duration / breakthrough time: <1 hour,  
Glove material: NBR, nitrile rubber, material thickness as splash protection: at least 0.2 mm, (EN374)  
Glove material: NBR, nitrile rubber Material thickness for short-term contact: at least 0.5 mm, (EN374)

Les recommandations sur le ou les types de gants à utiliser lors de la manipulation du produit sont basées sur les informations provenant de la source suivante:

Jugement expert

L'utilisateur doit vérifier que les types de gants qu'il choisit de porter pour la manipulation de ce produit est le plus approprié et prend en compte les conditions d'utilisation particulières, conformément aux indications stipulées dans l'évaluation des risques de l'utilisateur.

**Protection corporelle** : Le personnel doit porter des vêtements antistatiques en fibres naturelles ou en fibres synthétiques résistant aux températures élevées.

**Autre protection cutanée** : Des chaussures adéquates et toutes mesures de protection corporelle devraient être déterminées en fonction de l'opération effectuée et des risques impliqués, et devraient être approuvées par un spécialiste avant toute manipulation de ce produit.

## RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle

**Protection respiratoire** : Les ouvriers exposés à des concentrations supérieures à la limite d'exposition doivent porter des appareils de protection respiratoire appropriés et homologués.

Les traitements tels que le ponçage à sec, le soudage, le brûlage etc. de films de peinture peuvent générer des poussières et/ou des fumées dangereuses. Le ponçage/sablage humide devra être utilisé si possible. Porter un équipement de protection personnel (respiratoire) adéquat, si l'exposition ne peut être évitée par une ventilation locale.

**Contrôles d'exposition liés à la protection de l'environnement** : Ne pas laisser pénétrer dans les égouts ni les cours d'eau.

## RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques

Les conditions de mesure de toutes les propriétés sont celles de la température et de la pression normales, sauf indication contraire.

### 9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

#### Aspect

|  |  |
|--|--|
| <b>État physique</b>   | : Liquide.   |
| <b>Couleur</b>   | : Rouge.   |
| <b>Odeur</b>   | : Non disponible.  |
| <b>Seuil olfactif</b>  | : Non disponible.  |
| <b>Point de fusion/point de congélation</b>                  | : Non applicable.  |
| <b>Point initial d'ébullition et intervalle d'ébullition</b> | : 100 à 100.1°C  |
| <b>Inflammabilité</b>  | : Non disponible.  |
| <b>Limites inférieure et supérieure d'explosion</b>          | : Non disponible.  |
| <b>Point d'éclair</b>  | : Vase clos: 41°C [Le produit n'alimente pas la combustion.] |
| <b>Température d'auto-inflammabilité</b>                     | : 270°C  |
| <b>Température de décomposition</b>                          | : Non applicable.  |
| <b>pH</b>  | : 7.5 à 9  |
| <b>Viscosité</b>   | : Non disponible.  |
| <b>Pression de vapeur</b>                                    | 2.3 kPa (17.4 mm Hg)   |
| <b>Poids volatiles</b>                                       | : 73.5 % (w/w)   |
| <b>Teneur en COV</b>   | : 14 % (p/p) (2010/75/EU)                                    |

*température ambiante (=20°C)*

## RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité

- 10.1 Réactivité** : Aucune donnée d'essai spécifique relative à la réactivité n'est disponible pour ce produit ou ses composants.
- 10.2 Stabilité chimique** : Stable dans les conditions de stockage et de manipulation recommandées (voir Section 7).
- 10.3 Possibilité de réactions dangereuses** : Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucune réaction dangereuse ne se produit.
- 10.4 Conditions à éviter** : Risque de formation de produits de décomposition dangereux lors d'une exposition à des températures élevées.
- 10.5 Matières incompatibles** : Tenir éloigné des matières suivantes afin d'éviter des réactions fortement exothermiques : agents oxydants, alcalins forts, acides forts.
- 10.6 Produits de décomposition dangereux** : Les produits de décomposition peuvent éventuellement comprendre les substances suivantes: monoxyde de carbone, dioxyde de carbone, fumée, oxydes d'azote.  
Non applicable

## RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

### 11.1 Informations sur les classes de danger telles que définies dans le règlement (CE) n° 1272/2008

Il n'existe aucune donnée disponible pour le mélange lui-même. Le mélange a été évalué selon la méthode traditionnelle de la réglementation du CLP (CE) N° 1272/2008 et est conformément classé pour ses propriétés toxicologiques. Voir Sections 2 et 3 pour plus de détails.

L'exposition aux vapeurs de solvant dégagées par le composant à des concentrations supérieures à la limite d'exposition professionnelle spécifiée peut avoir des effets secondaires pour la santé, provoquant par exemple une irritation des muqueuses et du système respiratoire et des effets secondaires sur les reins, le foie et le système nerveux central. Parmi les symptômes et signes figurent : maux de tête, vertiges, fatigue, faiblesse musculaire, somnolence et, dans les cas extrêmes, évanouissement.

Les solvants peuvent produire certains des effets ci-dessus par absorption cutanée. Le contact répété ou prolongé avec le mélange peut entraîner la déshydratation de la peau, provoquant une dermatite de contact non allergique et l'absorption à travers la peau.

Les jets de liquide dans les yeux peuvent causer une irritation et des atteintes réversibles.

Ceci prend en compte, lorsqu'ils sont connus, les effets immédiats et retardés, ainsi que les effets chroniques des composants pour une exposition de courte durée ou prolongée par voie orale, respiratoire, cutanée et par contact oculaire.

### Toxicité aiguë

| Nom du produit/<br>composant | Résultat                | Espèces | Dosage     | Exposition |
|------------------------------|-------------------------|---------|------------|------------|
| propane-1-ol                 | DL50 Voie cutanée       | Lapin   | 5040 mg/kg | -          |
|                              | DL50 Voie orale         | Rat     | 2200 mg/kg | -          |
| 1-méthoxypropane-2-ol        | DL50 Voie cutanée       | Lapin   | 13 g/kg    | -          |
|                              | DL50 Voie orale         | Rat     | 6600 mg/kg | -          |
| acétone                      | CL50 Inhalation Vapeurs | Rat     | 21 mg/l    | 4 heures   |
|                              | DL50 Voie cutanée       | Lapin   | 2001 mg/kg | -          |
|                              | DL50 Voie orale         | Rat     | 5800 mg/kg | -          |
| 2-diméthylaminoéthanol       | CL50 Inhalation Gaz.    | Rat     | 1641 ppm   | 4 heures   |

**RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques**

|                            |                      |     |           |          |
|----------------------------|----------------------|-----|-----------|----------|
| N,N-diméthylisopropylamine | DL50 Voie orale      | Rat | 2 g/kg    | -        |
|                            | CL50 Inhalation Gaz. | Rat | 2500 ppm  | 4 heures |
|                            | DL50 Voie orale      | Rat | 684 mg/kg | -        |

**Estimations de la toxicité aiguë**

| Nom du produit/composant   | Voie orale (mg/kg) | Voie cutanée (mg/kg) | Inhalation (gaz) (ppm) | Inhalation (vapeurs) (mg/l) | Inhalation (poussières et brouillards) (mg/l) |
|----------------------------|--------------------|----------------------|------------------------|-----------------------------|---|
| Mélange                    | N/A                | N/A                  | 365301.2               | 309.0                       | N/A   |
| propane-1-ol               | 2200               | 5040                 | N/A                    | N/A                         | N/A   |
| 1-méthoxypropane-2-ol      | 6600               | 13000                | N/A                    | N/A                         | N/A   |
| pentane-1-ol               | N/A                | N/A                  | N/A                    | 11                          | N/A   |
| acétone                    | 5800               | 2001                 | N/A                    | 21                          | N/A   |
| 2-diméthylaminoéthanol     | 2000               | 1100                 | 1641                   | N/A                         | N/A   |
| N,N-diméthylisopropylamine | 684                | N/A                  | 2500                   | N/A                         | N/A   |

**Irritation/Corrosion**

| Nom du produit/composant | Résultat                      | Espèces | Potentiel | Exposition        | Observation |
|--------------------------|-------------------------------|---------|-----------|-------------------|-------------|
| propane-1-ol             | Yeux - Irritant moyen         | Lapin   | -         | 24 heures 20 mg   | -           |
|                          | Peau - Faiblement irritant    | Humain  | -         | 47 heures 100 %   | -           |
|                          | Peau - Faiblement irritant    | Humain  | -         | 24 heures 100 %   | -           |
| 1-méthoxypropane-2-ol    | Peau - Faiblement irritant    | Lapin   | -         | 500 mg            | -           |
|                          | Peau - Faiblement irritant    | Lapin   | -         | 500 mg            | -           |
|                          | Yeux - Irritant puissant      | Lapin   | -         | 24 heures 5 uL    | -           |
| pentane-1-ol             | Yeux - Irritant puissant      | Lapin   | -         | 81 mg             | -           |
|                          | Peau - Irritant moyen         | Lapin   | -         | 24 heures 20 mg   | -           |
|                          | Peau - Irritant puissant      | Lapin   | -         | 24 heures 3200 mg | -           |
| acétone                  | Yeux - Faiblement irritant    | Humain  | -         | 186300 ppm        | -           |
|                          | Yeux - Faiblement irritant    | Lapin   | -         | 10 uL             | -           |
|                          | Yeux - Irritant moyen         | Lapin   | -         | 24 heures 20 mg   | -           |
| 2-diméthylaminoéthanol   | Yeux - Irritant puissant      | Lapin   | -         | 20 mg             | -           |
|                          | Peau - Faiblement irritant    | Lapin   | -         | 395 mg            | -           |
|                          | Peau - Faiblement irritant    | Lapin   | -         | 24 heures 500 mg  | -           |
| 2-diméthylaminoéthanol   | Yeux - Œdème des conjonctives | Lapin   | 3         | -                 | -           |
|                          | Yeux - Irritant puissant      | Lapin   | -         | 5 uL              | -           |
|                          | Peau - Faiblement irritant    | Lapin   | -         | 445 mg            | -           |

**Sensibilisation****Mutagénicité****Cancérogénicité**

## RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

### Toxicité pour la reproduction

### Tératogénicité

### Toxicité spécifique pour certains organes cibles — exposition unique

| Nom du produit/composant   | Catégorie   | Voie d'exposition | Organes cibles                     |
|----------------------------|-------------|-------------------|------------------------------------|
| propane-1-ol               | Catégorie 3 | -                 | Effets narcotiques                 |
| 1-méthoxypropane-2-ol      | Catégorie 3 | -                 | Effets narcotiques                 |
| pentane-1-ol               | Catégorie 3 | -                 | Irritation des voies respiratoires |
| acétone                    | Catégorie 3 | -                 | Effets narcotiques                 |
| 2-diméthylaminoéthanol     | Catégorie 3 | -                 | Irritation des voies respiratoires |
| N,N-diméthylisopropylamine | Catégorie 3 | -                 | Irritation des voies respiratoires |

### Toxicité spécifique pour certains organes cibles – exposition répétée

Non disponible.

### Danger par aspiration

Non disponible.

Autres informations : Non disponible.

## RUBRIQUE 12: Informations écologiques

### 12.1 Toxicité

Il n'existe aucune donnée disponible pour le mélange lui-même.  
Ne pas laisser pénétrer dans les égouts ni les cours d'eau.

Le mélange a été évalué selon la méthode de la somme de la réglementation du CLP (CE) N° 1272/2008 et n'est pas classé comme étant dangereux pour l'environnement, mais il contient une ou plusieurs substances dangereuses pour l'environnement. Voir Rubrique 3 pour plus de détails.

| Nom du produit/composant | Résultat                            | Espèces                                | Exposition |
|--------------------------|-------------------------------------|--|------------|
| propane-1-ol             | Aiguë CE50 4480000 µg/l Eau douce   | Algues - Selenastrum sp.               | 96 heures  |
|                          | Aiguë CL50 1000000 µg/l Eau douce   | Crustacés - Gammarus pulex             | 48 heures  |
|                          | Aiguë CL50 2950000 µg/l Eau douce   | Daphnie - Daphnia pulex                | 48 heures  |
| 1-méthoxypropane-2-ol    | Aiguë CL50 3800000 µg/l Eau de mer  | Poisson - Alburnus alburnus            | 96 heures  |
|                          | Aiguë CL50 >21100 mg/l              | Daphnie                                | 48 heures  |
| pentane-1-ol             | Aiguë CL50 ≥1000 mg/l               | Poisson                                | 96 heures  |
|                          | Aiguë CE50 714 mg/l Eau douce       | Daphnie - Daphnia magna                | 48 heures  |
| acétone                  | Aiguë CL50 180000 µg/l Eau de mer   | Poisson - Menidia beryllina            | 96 heures  |
|                          | Aiguë CE50 20.565 mg/l Eau de mer   | Algues - Ulva pertusa                  | 96 heures  |
|                          | Aiguë CL50 4.42589 ml/L Eau de mer  | Crustacés - Acartia tonsa - Copépodite | 48 heures  |
|                          | Aiguë CL50 10000 µg/l Eau douce     | Daphnie - Daphnia magna                | 48 heures  |
|                          | Aiguë CL50 5600 ppm Eau douce       | Poisson - Poecilia reticulata          | 96 heures  |
|                          | Chronique NOEC 4.95 mg/l Eau de mer | Algues - Ulva pertusa                  | 96 heures  |
|                          | Chronique NOEC 0.016 ml/L Eau       | Crustacés - Daphniidae                 | 21 jours   |

**RUBRIQUE 12: Informations écologiques**

|                            |   |  |   |
|----------------------------|---|--|---|
| 2-diméthylaminoéthanol     | douce<br>Chronique NOEC 0.1 ml/L Eau douce  | Daphnie - Daphnia magna -<br>Nouveau-né  | 21 jours  |
| N,N-diméthylisopropylamine | Aiguë CE50 98.37 mg/l<br>Aiguë CL50 146.63 mg/l Eau douce<br>CE50 5.38 mg/l<br>CE50 38.4 mg/l<br>CL50 31.6 mg/l<br>Chronique NOEC 1.73 mg/l | Daphnie<br>Poisson<br>Algues - Skeletonema costatum<br>Daphnie<br>Poisson - Leucidus idus<br>Daphnie | 48 heures<br>96 heures<br>72 heures<br>48 heures<br>96 heures<br>21 jours |

**Conclusion/Résumé** : Non disponible.

**12.2 Persistance et dégradabilité**

| Nom du produit/<br>composant                    | Test   | Résultat  | Dosage | Inoculum |
|---|--|---|--------|----------|
| 1-méthoxypropane-2-ol<br>2-diméthylaminoéthanol | OECD 301E<br>OECD 302C<br>Biodégradabilité<br>intrinsèque :<br>essai MITI<br>modifié | 96 % - 28 jours<br>60.5 % - Facilement - 28 jours | -<br>- | -<br>-   |

**Conclusion/Résumé** : Non disponible.

| Nom du produit/<br>composant  | Demi-vie aquatique | Photolyse   | Biodégradabilité                           |
|---|--------------------|-------------|--|
| 1-méthoxypropane-2-ol<br>2-diméthylaminoéthanol<br>N,N-diméthylisopropylamine | -<br>-<br>-        | -<br>-<br>- | Facilement<br>Facilement<br>Non facilement |

**12.3 Potentiel de bioaccumulation**

| Nom du produit/<br>composant | LogP <sub>ow</sub> | FBC | Potentiel |
|------------------------------|--------------------|-----|-----------|
| propane-1-ol                 | 0.2                | -   | faible    |
| 1-méthoxypropane-2-ol        | <1                 | -   | faible    |
| pentane-1-ol                 | 1.51               | -   | faible    |
| acétone                      | -0.23              | -   | faible    |
| 2-diméthylaminoéthanol       | -0.55              | -   | faible    |

**12.4 Mobilité dans le sol**

**Coefficient de répartition  
sol/eau (K<sub>oc</sub>)** : Non disponible.

**Mobilité** : Non disponible.

**12.5 Résultats des évaluations PBT et vPvB**

Ce mélange ne contient aucune substance évaluée comme étant un PBT ou un vPvB.

**12.6 Propriétés perturbant le système endocrinien**

Non disponible.

## RUBRIQUE 12: Informations écologiques

### 12.7 Autres effets néfastes

Aucun effet important ou danger critique connu.

## RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination

Les informations de cette section contiennent des directives et des conseils généraux. Consulter la liste des Utilisations Identifiées de la section 1 pour toute information spécifique aux usages disponible dans le(s) scénario(s) d'exposition.

### 13.1 Méthodes de traitement des déchets

#### Produit

**Méthodes d'élimination des déchets** : Il est recommandé d'éviter ou réduire autant que possible la production de déchets. La mise au rebut de ce produit, des solutions et des sous-produits devra en permanence respecter les exigences légales en matière de protection de l'environnement et de mise au rebut des déchets ainsi que les exigences de toutes les autorités locales. Élimination des produits excédentaires et non recyclables par une entreprise autorisée de collecte des déchets. Ne pas rejeter les déchets non traités dans les égouts, à moins que ce soit en conformité avec les exigences de toutes les autorités compétentes.

**Déchets Dangereux** : Il se peut que la classification du produit satisfasse aux critères de déchets dangereux.

**Considérations relatives à l'élimination** : Ne pas laisser pénétrer dans les égouts ni les cours d'eau. Éliminer selon les dispositions prévues par les différentes réglementations fédérales, provinciales, locales ou d'État. Si ce produit est mélangé à d'autres déchets, il est possible que le code de déchets initial du produit ne s'applique plus et qu'il faille lui assigner un nouveau code. Pour plus d'informations, contacter l'autorité locale de gestion des déchets.

#### Emballage

**Méthodes d'élimination des déchets** : Il est recommandé d'éviter ou réduire autant que possible la production de déchets. Recycler les déchets d'emballage. Envisager l'incinération ou la mise en décharge uniquement si le recyclage est impossible.

**Considérations relatives à l'élimination** : À l'aide des informations fournies dans cette fiche de données de sécurité, obtenir un avis de l'autorité de gestion des déchets pertinente pour la classification des récipients vides. Les récipients vides doivent être mis au rebut ou reconditionnés. Les récipients qui ne sont pas vides sont à traiter conformément aux exigences légales nationales ou locales en terme de déchets.

| Type d'emballage | Catalogue Européen des Déchets |  |
|------------------|--------------------------------|--|
| CEPE Guidelines  | 15 01 10*                      | emballages contenant des résidus de substances dangereuses ou contaminés par de tels résidus |

**Précautions particulières** : Ne se débarrasser de ce produit et de son récipient qu'en prenant toutes précautions d'usage. Manipuler avec prudence les récipients vides non nettoyés ni rincés. Les conteneurs vides ou les saches internes peuvent retenir des restes de produit. Évitez la dispersion des matériaux déversés, ainsi que leur écoulement et tout contact avec le sol, les cours d'eau, les égouts et conduits d'évacuation.

## RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport



## RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport

|  | ADR/RID         | ADN             | IMDG            | IATA            |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>14.1 Numéro ONU ou numéro d'identification</b>        | Non réglementé. | Non réglementé. | Non réglementé. | Non réglementé. |
| <b>14.2 Désignation officielle de transport de l'ONU</b> | -               | -               | -               | -               |
| <b>14.3 Classe(s) de danger pour le transport</b>        | -               | -               | -               | -               |
| <b>14.4 Groupe d'emballage</b>                           | -               | -               | -               | -               |
| <b>14.5 Dangers pour l'environnement</b>                 | Non.            | Non.            | Non.            | Non.            |

**Polluant marin** Non disponible.

**14.6 Précautions particulières à prendre par l'utilisateur** : **Transport avec les utilisateurs locaux** : toujours transporter dans des conditionnements qui sont corrects et sécurisés. S'assurer que les personnes transportant le produit connaissent les mesures à prendre en cas d'accident ou de déversement accidentel.

**14.7 Transport maritime en vrac conformément aux instruments de l'OMI** : Non applicable.

La description d'expédition du produit peut varier en fonction de plusieurs facteurs, y compris, sans toutefois s'y limiter, le volume de matériau, la taille du contenant, le moyen de transport et le recours à des exemptions ou des exceptions trouvées dans les règlements applicables. Les renseignements à la section 14 représentent l'une des descriptions d'expédition possible pour ce produit. Consultez votre spécialiste d'expédition ou votre fournisseur pour les informations d'affectation appropriées.

## RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation

**15.1 Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement**

### Règlement UE (CE) n° 1907/2006 (REACH)

#### Annexe XIV - Liste des substances soumises à autorisation

##### Annexe XIV

Aucun des composants n'est répertorié.

##### Substances extrêmement préoccupantes

Aucun des composants n'est répertorié.

**Annexe XVII - Restrictions applicables à la fabrication, à la mise sur le marché et à l'utilisation de certaines substances et préparations** : Non applicable.

## RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation

dangereuses et de  
certains articles  
dangereux

### Autres Réglementations UE

#### Directive Seveso

Ce produit n'est pas contrôlé selon la directive Seveso.

### Réglementations nationales

**Usage industriel** : L'information contenue dans cette Fiche de Données de Sécurité ne dégage pas l'utilisateur final de l'évaluation des risques sur le lieu de travail, comme demandée par d'autres législations de santé et de sécurité. Les textes de la réglementation nationale de la santé et sécurité au travail s'adressent à l'utilisation de ce produit au travail.

**Code de la Sécurité Sociale, Art. L 461-1 à L 461-7** : propane-1-ol RG 84  
1-méthoxypropane-2-ol RG 84  
pentane-1-ol RG 84  
acétone RG 84  
2-diméthylaminoéthanol RG 49, RG 49bis  
N,N-diméthylisopropylamine RG 49, RG 49bis

**Surveillance médicale renforcée** : Décret n° 2012-135 du 30 janvier 2012 relatif à l'organisation de la médecine du travail: non concerné

**15.2 Évaluation de la sécurité chimique** : Aucune évaluation de la sécurité chimique n'a été mise en œuvre.

## RUBRIQUE 16: Autres informations

**Code FIPEC** : 2

Indique quels renseignements ont été modifiés depuis la version précédente.

**Abréviations et acronymes** : ETA = Estimation de la Toxicité Aiguë  
CLP = Règlement 1272/2008/CE relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges  
DMEL = dose dérivée avec effet minimum  
DNEL = Dose dérivée sans effet  
Mention EUH = mention de danger spécifique CLP  
N/A = Non disponible  
PBT = Persistantes, Bioaccumulables et Toxiques  
PNEC = concentration prédite sans effet  
RRN = Numéro d'enregistrement REACH  
vPvB = Très persistant et très bioaccumulable

### Procédure employée pour déterminer la classification selon le Règlement (CE) n° 1272/2008 [CLP/SGH]

| Classification   | Justification     |
|------------------|-------------------|
| Eye Dam. 1, H318 | Méthode de calcul |

### Texte intégral des mentions H abrégées

**RUBRIQUE 16: Autres informations**

|        |  |
|--------|--|
| H225   | Liquide et vapeurs très inflammables.  |
| H226   | Liquide et vapeurs inflammables.   |
| H302   | Nocif en cas d'ingestion.  |
| H312   | Nocif par contact cutané.  |
| H314   | Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.              |
| H315   | Provoque une irritation cutanée.   |
| H318   | Provoque de graves lésions des yeux.   |
| H319   | Provoque une sévère irritation des yeux.   |
| H331   | Toxique par inhalation.  |
| H332   | Nocif par inhalation.  |
| H335   | Peut irriter les voies respiratoires.  |
| H336   | Peut provoquer somnolence ou vertiges.   |
| H411   | Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. |
| EUH066 | L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.           |

**Texte intégral des classifications [CLP/SGH]**

|                   |  |
|-------------------|--|
| Acute Tox. 3      | TOXICITÉ AIGUË - Catégorie 3   |
| Acute Tox. 4      | TOXICITÉ AIGUË - Catégorie 4   |
| Aquatic Chronic 2 | TOXICITÉ À LONG TERME (CHRONIQUE) POUR LE MILIEU AQUATIQUE - Catégorie 2           |
| Eye Dam. 1        | LÉSIONS OCULAIRES GRAVES/IRRITATION OCULAIRE - Catégorie 1                         |
| Eye Irrit. 2      | LÉSIONS OCULAIRES GRAVES/IRRITATION OCULAIRE - Catégorie 2                         |
| Flam. Liq. 2      | LIQUIDES INFLAMMABLES - Catégorie 2  |
| Flam. Liq. 3      | LIQUIDES INFLAMMABLES - Catégorie 3  |
| Skin Corr. 1A     | CORROSION CUTANÉE/IRRITATION CUTANÉE - Catégorie 1A                                |
| Skin Corr. 1B     | CORROSION CUTANÉE/IRRITATION CUTANÉE - Catégorie 1B                                |
| Skin Irrit. 2     | CORROSION CUTANÉE/IRRITATION CUTANÉE - Catégorie 2                                 |
| STOT SE 3         | TOXICITÉ SPÉCIFIQUE POUR CERTAINS ORGANES CIBLES - EXPOSITION UNIQUE - Catégorie 3 |

**Date d'impression** : 24 Octobre 2022

**Date d'édition/ Date de révision** : 24 Octobre 2022

**Date de la précédente édition** : Aucune validation antérieure

**Version** : 1

**Avis au lecteur**

**Produit réservé à une utilisation industrielle.**

Le contenu de la fiche de données de sécurité est considéré comme exact au moment de sa publication, mais est sujet à changement si de nouvelles informations sont transmises par Axalta Coating Systems, LLC, ou une de ses filiales ou entités affiliées (collectivement, Axalta). La fiche de données de sécurité peut contenir des informations fournies à Axalta par ses fournisseurs. Les utilisateurs doivent s'assurer qu'ils se réfèrent à la version la plus récente de la fiche de données de sécurité. Les utilisateurs doivent prendre les précautions mentionnées dans la fiche de données de sécurité. Les utilisateurs sont tenus de se conformer aux lois et règlements applicables pour manipuler, utiliser et éliminer le produit de façon sécuritaire.

Avant d'utiliser un produit Axalta, les utilisateurs doivent lire toutes les informations pertinentes et décider si le produit convient à l'utilisation prévue. À moins que la loi en vigueur ne le requière, AXALTA N'OFFRE AUCUNE GARANTIE, QU'ELLE SOIT FORMELLE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, SANS TOUTEFOIS S'Y LIMITER, TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADAPTABILITÉ À UN USAGE PARTICULIER. Les renseignements sur cette fiche de données de sécurité ne concernent que le produit décrit dans la section 1, Identification, et ne s'appliquent pas aux combinaisons potentielles avec tout autre produit ou

## **RUBRIQUE 16: Autres informations**

**procédé particulier. Si ce produit est utilisé en combinaison avec d'autres, Axalta recommande de lire et de comprendre la fiche de données de sécurité des autres produits avant de les utiliser.**

**© Axalta Coating Systems, LLC et toutes ses sociétés affiliées, 2022. Tous droits réservés. Des copies peuvent être effectuées pour les utilisateurs de produits des systèmes de revêtements Axalta.**